

## 1 品名・数量

- ① O Aフロア（共同カイトック(株) ネットワークフロア 40） 1 式（268 m<sup>2</sup>）  
② ビニル床タイル 1 式（348.9 m<sup>2</sup>）

## 2 規格・数量

## (1) O Aフロア

品 目		規 格
O Aフロア	・ ネットワークフロア 268 m <sup>2</sup> ・ 外形寸法 W600mm×D600mm×H40mm ・ 構法 置敷式溝構法 ・ 耐荷重性能 5000N 以上 ・ 主要材質 軽量コンクリート製	共同カイトック(株) ベース マット 4 O HM4071
O Aフロア	・ ジャンクッションカバー 26 個 ・ 外形寸法 W300mm×D300mm×H40mm	共同カイトック(株) ジャンク ッションカバー 4 O S JC4074
O Aフロア	・ ショートスロープ 13 本 ・ 外形寸法 W280mm×D1050mm×H40mm	共同カイトック(株) ショー トスロープ 4 O (1000) SS47001
O Aフロア	・ ショートスロープ 1 本 ・ 外形寸法 W280mm×D500mm×D500mm×H40 mm	共同カイトック(株) ショー トスロープ 4 O (入隅) SS46503
O Aフロア	・ 上り框 7 本 ・ 外形寸法 W10mm×D2000mm×H40mm	共同カイトック(株) 上り框 40 (2000) AK47501

## (2) ビニル床タイル

品 目		例 示 品
ビニル床タイル	・ ビニル床タイル 294.4 m <sup>2</sup> ・ 高さ 4mm ・ 色は明るめの木目調とする。 ・ 防汚加工あるいはノーワックスコーティング済であること ・ 防災性能・帯電防止性能を有すること ※玄関通路と給湯室の既存床材剥がし作業及び下地補修については、別途契約する。	東リ ビニル床タイル ルースレイ 40NW-EX TTN1207  又はこれらと同等のもの
ビニル床タイル	・ ビニル床タイル 54.4 m <sup>2</sup> ・ 高さ 5mm ・ 色は濃い茶色もしくは濃い灰色とする。模様は指定しない。 ・ 防汚加工あるいはノーワックスコーティング済であること ・ 防災性能・帯電防止性能を有すること	東リ ビニル床タイル ルースレイ 50NW-EX TTN3220  又はこれらと同等のもの

### 3 設置条件

- ・搬入については業務に支障の出ないように配慮し、計画的に行うこと。
- ・施設に損傷を与えないように十分に注意を払うよう努め、必要があれば搬入経路に養生を施すこと。
- ・損害を与えた場合には、供給者の責任において速やかに原状復帰すること。
- ・本調達物品の設置については、事前に担当者と協議し、その指示に従うこと。
- ・搬入、設置、調整等に要する費用は、本調達に含むものとする。
- ・搬入、設置、調整等は業務に支障が出ないように、事前に担当者と協議の上、土曜日、日曜日及び祝日に作業を行うこと。作業に3日以上要する場合は協議の上、平日の作業を認める。
- ・設置場所については別紙1、別紙2「1階平面図」のとおり。

### 4 納品場所

十勝総合振興局産業振興部東部耕地出張所

### 5 銘柄特定理由（共同カイトック(株) ネットワークフロア 40 一式）

0Aフロアの設置作業は執務フロア全体に及び、作業が平日に及ぶと業務に多大な影響を及ぼすため、土曜日、日曜日及び祝日に作業を行う必要がある。そのため、難度の高い作業を要せず、短期間での設置が可能である置き敷式の0Aフロアである必要がある。

また、長期にわたり使用する前提であることから、設置後の配線変更が容易な溝工法であることが望ましい。

加えて、過去、樹脂製の0Aフロアを採用した結果、凹み等が生じ、早期更新が必要となった事実があることを踏まえ、半永久的に使用が可能であり、経年劣化によって凹みや歪みが出ない強度の高い軽量コンクリート製とする。これら条件に該当する0Aフロア製品が他にないことから、共同カイトック(株)製のネットワークフロア一式を調達する物品として指定する。

なお、フロアの高さは、外線電話機配線や電気コンセント等を床から引き上げる差し込み口を立ち上げると40mm弱となるため、40mmが妥当と考え、ネットワークフロア40を選定する。